

WWW.NOVOTRANSZ.HU

NOVOTRANSZ

Mert emelni kell...

Alacsony profilú elektromos ollós emelőasztalok HTF-G / HTF-U



HTF-G

Fixen telepített emelőasztal
rámpával – raklapok és
gitterboxok közvetlen
felemelésére.
Gyártósorok, szállítoszalagok,
görgősorok közvetlen
kiszolgálásához.

HTF-U

Fixen telepített emelőasztal U-
profilal – ideális raklapok és
gitterboxok közvetlen
felemelésére.
Gyártósorok, szállítoszalagok,
görgősorok közvetlen
kiszolgálásához.

JELLEMZŐK

HTF-G	HTF-U
<ul style="list-style-type: none">• Teherbírás: 1000 kg• Alacsony raklaprampa• Fokozatmentes hidraulikus magasságállítás• Különálló vezérlőegység, 2,8 m hosszú kábellel• Mechanikus biztosítás a karbantartáshoz• Hálózati feszültség: 380 V• Alacsony profilú, ollós szerkezet	<ul style="list-style-type: none">• Teherbírás: 1000 kg• Speciális U alakú kialakítás, melynek köszönhetően a raklapok, gitterboxok közvetlenül emelhetők• Fokozatmentes hidraulikus magasságállítás• Különálló vezérlőegység, 2,8 m hosszú kábellel• Mechanikus biztosítás a karbantartáshoz• Hálózati feszültség: 380 V• Alacsony profilú, ollós szerkezet
<p data-bbox="188 958 778 1048">WWW.NOVOTRANSZ.HU</p> <p>A HTF-G fixen telepített emelőasztal közvetlenül a padozatra szerelhető. A nagy teljesítményű elektromos emelőmotor segítségével egyszerűen felemelhetjük a terhet az optimális ergonómiai magasságig. Az alacsony profilú ollós szerkezet lehetővé teszi a teher már 80 mm magasságból történő emelését.</p> <p>A HTF-G segítségével közvetlenül raklapokat is emelhetünk. A fixen telepített emelőszerkezet előtt található egy rámpa, mely megkönnyíti a raklapok elhelyezését az emelőasztalon. Az alacsony profilú ollós szerkezet 1000 kg teherbírású, emelési magassága 80-840 mm. A különálló vezérlőegységet egy 2,8 m hosszú kábel köti össze a szerkezettel.</p>	<p>A speciális U-profilnak köszönhetően a terhek egy villás raklapemelő segítségével közvetlenül az emelőasztalra helyezhetők. A nagy teljesítményű elektromos emelőmotor segítségével egyszerűen felemelhetjük a terhet az optimális ergonómiai magasságig. Az alacsony profilú ollós szerkezet lehetővé teszi a teher már 80 mm magasságból történő emelését.</p> <p>A szerkezet különösen alkalmas gyártósorok kiszolgálására. Az fixen telepített, alacsony profilú ollós szerkezet 1000 kg teherbírású, emelési magassága 80-840 mm. A különálló vezérlőegységet egy 2,8 m hosszú kábel köti össze a szerkezettel.</p>

TECHNIKAI ADATOK

	HTF-G	HTF-U
Teherbírás (kg)	1000	1000
Emelési magasság (mm)	80-840	85-840
Emelési sebesség (mm/s)	32/42	34/42
Platform méret (mm)	1450 x 1140	1450 x 1140
Emelőmotor teljesítmény (kW)	0,75	0,75
Tápfeszültség (V/A)	380/16	380/16
Önsúly (kg)	325	235

